Ausschreibungstexte für Reflektoren

00.01 Langreflektor für Leitpfosten
Klick-Mehrkammerreflektoren lang 40x180 mm Klasse 2 *weiß bzw. gelb*, inklusive fest angebrachtem Rastelement, geprüft nach EN 12899-3, Rückstrahlklasse 2

00.02 Rundreflektor für Leitpfosten
Klick-Mehrkammerreflektoren rund D 60 mm, Klasse 2 *weiß bzw. gelb*, inklusive fest angebrachtem Rastelement, geprüft nach EN 12899-3, Rückstrahlklasse 2

00.03 Reflektor für Schutzplankenkonstruktionen zum Einschlagen
Passend für Schutzplankenholm Profil A und Profil B
Zur Montage in Langloch ca. 42 x 18 mm zzgl. Radius
Grundkörper aus UV-stabilisiertem Kunststoff, Farbe schwarz
Einseitiges bzw. zweiseitiges Reflexionselement in Ausführung Kunststoff-Mehrkammerreflektor
Reflexionselemente jeweils rund, Durchmesser 60 mm +/- 2 mm
Reflexionselemente jeweils im Winkel 15° zur Fahrbahn angeordnet
Farbe Reflexionselement Seite 1: *weiß bzw. rot bzw. gelb*
Farbe Reflexionselement Seite 2: *weiß bzw. rot bzw. gelb bzw. ohne Reflexionselement bei einseitiger Ausführung*
Die Reflexionselemente müssen BAST geprüft sein und die Klasse 2 der DIN EN 12899-3 für Kunststoffrückstrahler erfüllen, sowie luft- und wasserdicht mit dem Grundkörper verschweißt sein.
Die Montage des Reflektors muss ohne Werkzeug und ohne Eingriff in die Schutzplankenkonstruktion und deren Verschraubung durch einfaches Eindrücken in die vorhandenen Langlöcher möglich sein.
Ausführung: Schnapp-Reflektor der Firma Beilharz oder gleichwertig

00.04 Reflektor für Schutzplankenkonstruktionen zum Festschrauben
Passend für Schutzplankenholm Profil A und Profil B
Zur Montage an der Schraube M16 des Schutzplankenholms
Grundkörper: verzinkte Stahlblechhalterung mit Schlüssellochprofilbohrung
Einseitiges bzw. zweiseitiges Reflexionselement in Ausführung Kunststoff-Mehrkammerreflektor
Reflexionselemente jeweils rund, Durchmesser 60 mm +/- 2 mm
Reflexionselemente jeweils im Winkel 15° zur Fahrbahn angeordnet
Farbe Reflexionselement Seite 1: *weiß bzw. rot bzw. gelb*
Farbe Reflexionselement Seite 2: *weiß bzw. rot bzw. gelb bzw. ohne Reflexionselement bei einseitiger Ausführung*
Die Reflexionselemente müssen BAST geprüft sein und die Klasse 2 der DIN EN 12899-3 für Kunststoffrückstrahler erfüllen, sowie luft- und wasserdicht mit dem Grundkörper verschweißt sein.
Die Bohrung in der Halterung muss so ausgeführt sein, dass die Schraube für die Montage nur gelöst werden muss.
Ausführung: Doppelwinkelhalter der Firma Beilharz oder gleichwertig

00.05 Reflektoren für mobile Schutzeinrichtungen zum Aufkleben
Kunststoffgehäuse *weiß bzw. gelb* in der Abmessung 130 x 22 mm
Kunststoffrückstrahler *einseitig bzw. beidseitig* *weiß bzw. gelb* in der Abmessung 120 x 18 mm
Lieferung mit angebrachtem Butylklebeband für die Montage
Für eine eventuell zusätzliche Befestigung ist das Gehäuse mit drei Bohrungen 5,5 mm auszustatten
Die Rückstrahler müssen die Rückstrahlwerte gemäß TL-Leitelemente 97 und TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 erreichen, ein entsprechender Prüfbericht ist mit dem Angebot abzugeben

00.06 Reflektoren für mobile Schutzeinrichtungen zum Schrauben
Kunststoffgehäuse *weiß bzw. gelb* in der Abmessung 130 x 22 mm
Kunststoffrückstrahler *einseitig bzw. beidseitig* *weiß bzw. gelb* in der Abmessung 120 x 18 mm
Für die Befestigung muss das Gehäuse mit drei Bohrungen 5,5 mm ausgestattet sein.
Die Rückstrahler müssen die Rückstrahlwerte gemäß TL-Leitelemente 97 und TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 erreichen, ein entsprechender Prüfbericht ist mit dem Angebot abzugeben