

Bei kursiver Schreibweise ist jeweils eine der möglichen Positionen auszuwählen.

Ausschreibungstext für Amphibienschutzzaun (winddurchlässiges Gewebe)

Amphibienschutzzaun liefern und montieren. Amphibienschutzzaun bestehend aus feinmaschigem, absolut verrottungsbeständigem und umweltfreundlichen Polyäthylen – Kunststoffgewebe.

Höhe des Zaunes: 60 cm mit Knopfleiste oben,

Länge eines Feldes: 100 m

Rohmaterial: Polyethylen/Polypropylen

Gewicht: min. 0,130 kg/m²

Lichtschutzfaktor: zwischen 6 bis 8 (wobei 8 der höchste Wert ist)

Beständigkeit: Das Gewebe ist wasserabweisend und beständig gegen Salzwasser, Frost, Säuren und Laugen.

Stahlteile: Alle Stahlteile feuerverzinkt

Montagearten:

An vorhandenem Zaungeflecht:

Die Montage erfolgt durch mitgelieferte Kettenotglieder am vorhandenen Maschendrahtzaun.

Zur Montage in freier Flur:

Die Montage erfolgt durch Kettenotglieder an einem mitgelieferten Längsabspannseil mit einer Länge von 55 Metern.

Die Fixierung des Abspannseiles erfolgt durch Stahlstützen in einem Abstand von max. 2 Metern.

Ausführung Stahlstützen:

- Länge der Stahlstützen 80 cm

- Einschlagmarkierung 50 cm von oben

- 1 cm unter dem oberen Ende angeschweißte Halteöse zum einhängen des Abspannseiles

- Stütze *gerade / oben 10 cm um 45 Grad abgewinkelt als Überstiegsschutz*

Die Abspannung des Längsabspannseiles erfolgt durch 2 Heringe.

Ausschreibungstext für Amphibienschutzzaun (geschlossene Folie)

Amphibienschutzzaun liefern und montieren. Amphibienschutzzaun bestehend aus 2-seitig beschichteter Polyäthylen-Gewebeplane.

Höhe des Zaunes: 60 cm

Ränder oben und unten gefaltet und geschweißt, mit eingearbeitetem Verstärkungsband

Ränder oben und unten mit eingearbeiteten Aluminiumösen im Abstand von 50 cm

Länge eines Feldes: 50 m

Gewicht: min. 0,230 kg/m²

UV-beständig min. 400 kly

Stahlteile: Alle Stahlteile feuerverzinkt

Montagearten:

An vorhandenem Zaungeflecht:

Die Montage erfolgt durch mitgelieferte Kettenotglieder am vorhandenen Maschendrahtzaun.

Zur Montage in freier Flur:

Die Montage erfolgt durch Kettenotglieder an einem mitgelieferten Längsabspannseil mit einer Länge von 55 Metern.

Die Fixierung des Abspannseiles erfolgt durch Stahlstützen in einem Abstand von max. 2 Metern.

Ausführung Stahlstützen:

- Länge der Stahlstützen 80 cm

- Einschlagmarkierung 50 cm von oben

- 1 cm unter dem oberen Ende angeschweißte Halteöse zum einhängen des Abspannseiles

- Stütze *gerade / oben 10 cm um 45 Grad abgewinkelt als Überstiegsschutz*

Die Abspannung des Längsabspannseiles erfolgt durch 2 Heringe.